

移动桅柱式高空作业平台

性能参数

型号	GTWY9.5-2100	GTWY11-2100	GTWY12.5-2100	GTWY14-2100
安全工作载荷	300kg	300kg	250kg	200kg
最大工作人数	2	2	2	2
最大工作高度 A	9.50m	11.00m	12.50m	14.00m
最大平台高度 B	7.50m	9.00m	10.50m	12.00m
整机长度(储藏) C	1.56m	1.70m	1.70m	1.70m
整机宽度(储藏) D	0.81m	0.81m	0.81m	0.81m
整机高度(储藏) E	1.99m	1.99m	1.99m	2.37m
支腿展开尺寸 F × G	1.76/1.66m	2.31/2.39m	2.31/2.39m	2.31/2.39m
平台尺寸 H × I	1.27×0.65m	1.40×0.65m	1.40×0.65m	1.40×0.65m
最小离地距离	0.055m	0.055m	0.055m	0.055m
起升电机 - AC	220VAC/1.5kW	220VAC/1.5kW	220VAC/1.5kW	220VAC/1.5kW
起升电机 - DC	12VDC/2.5kW	12VDC/2.5kW	12VDC/2.5kW	12VDC/2.5kW
起升/下降速度	55/30sec	62/32sec	62/34sec	75/40sec
电池	2×12V/85Ah	2×12V/85Ah	2×12V/85Ah	2×12V/85Ah
充电器	12V/15A	12V/15A	12V/15A	12V/15A
后轮尺寸	7in	7in	7in	7in
前轮尺寸	7in	7in <td 7in	7in	
整机质量 - AC	630kg	780kg	820kg	1020kg
整机质量 - DC	690kg	840kg	880kg	1080kg

标准配置

- 油管防爆系统
- 紧急停止按钮
- 双控制器操作
- 紧急下降系统
- 水平传感器
- 标准叉车孔
- 动作蜂鸣
- 双手操作
- 频闪灯
- 运输绑定孔
- 充电指示灯
- 限位开关
- 带限位开关的调平支腿
- 故障诊断系统

选装配置

- 超重传感器
- 连接到平台的AC电源

