

型号	JCPT2223DC	JCPT2223RTB
尺寸		
最大工作高度	22.00m	
最大平台高度	20.00m	
整机长度	4.95m	
整机宽度	2.46m	
整机高度(围栏未折叠)	3.86m	
整机高度(围栏折叠)	3.00m	
工作平台尺寸(长×宽)	4.59×2.25m	
平台延伸尺寸	2.70m	
最小离地间隙(起升/收拢)	0.40m	
轴距	3.30m	
最小转弯半径(内轮/外轮)	1.25m/3.40m	
轮胎	36×14-20	

性能		
安全工作载荷	750kg	
延伸平台安全工作载荷	750kg	
最大工作人数	4	
最大爬坡能力	30%	
工作最大允许角度	2°/3°	
上升/下降速度	90/100sec	
机器最大行驶速度(起升状态)	0.4km/h	
机器最大行驶速度(收拢状态)	5.0km/h	4.5km/h

重量		
整机重量	13400kg	13000kg

动力		
柴油发动机	/	DEUTZ D2.9 L436.4kW/2600rpm
柴油箱容积	/	100L
液压油箱容积	150L	
电池	48V/630Ah	/
充电器	48V/60A	/
驱动电机	4×AC 32V/3.3kW	/
起升电机	2×DC 48V/8.0kW	/

其它配置		
☒ 4×4驱动	☒ 4×4转向	☒ 自动液压调平支腿
☒ 自动单向延伸平台	☒ 全行程行走	



自行走越野剪叉式高空作业平台（电动&柴动大型款）

型号：JCPT2223DC/RTB - JCPT1823RT - JCPT1523RT - JCPT1418DC/RT - JCPT1218DC/RT

大型越野剪叉式高空作业平台系列分**电动**和**柴动**两类，最大工作高度覆盖12-22m。最大荷载750kg，具备高度高、载重大、平台大、动力强等优势，可胜任更加恶劣的工况，满足室内外各种作业需求。
 越野电动剪叉除具备柴动越野剪叉的所有优势外，鉴于纯电设计，设备还兼顾无噪音、零排放等环保优势，适用于环境要求较高的作业环境，例如国家电网、核电站、中石化、中石油、居民小区、机场、隧道、无尘车间等。



一键延伸平台
 (适用于JCPT2223)



四轮四转
 (适用于JCPT2223/JCPT2212)



爬坡能力强



自动调平支腿