

型号	 =柴油款	JCPT1823RT	JCPT1523RT
尺寸			
最大工作高度		18.00m	15.00m
最大平台高度		16.00m	13.00m
整机高度(围栏未折叠)		3.19m	2.98m
整机高度(围栏折叠)		2.49m	2.28m
整机长度(带支腿/不带支腿)		4.88m/3.98m	
整机宽度		2.27m	
工作平台尺寸(长×宽)		3.98×1.83m	
平台延伸尺寸		2.59m	
最小离地间隙(起升/收拢)		0.22m	
轴距		2.86m	
最小转弯半径(内轮/外轮)		2.35m/5.20m	
轮胎		33×12-20	
性能			
最大工作人数		6	7
最大爬坡能力		40%	50%
上升/下降速度		75/74sec	70/52sec
安全工作载荷		680kg	
延伸平台安全工作载荷		227kg	
机器最大行驶速度(收拢状态)		6.1km/h	
机器最大行驶速度(起升状态)		1.1km/h	
工作最大允许角度		2°/3°	
重量			
整机重量(带支腿)		9190kg	8200kg
整机重量(不带支腿)		8670kg	7680kg
动力			
柴油发动机 Kubota V2403-M-DI		36.5kW/2600rpm	
柴油箱容积		100L	
液压油箱容积		130L	
其它配置			
☒ 4×4驱动 ☒ 自动液压调平支腿 ☒ 抽屉式发动机架 ☒ 双向延伸平台			



自行走越野剪叉式高空作业平台（电动&柴油大型款）

型号：JCPT2223DC/RTB - JCPT1823RT - JCPT1523RT - JCPT1418DC/RT - JCPT1218DC/RT

大型越野剪叉式高空作业平台系列分电动和柴油两类，最大工作高度覆盖12-22m，最大荷载750kg，具备高度高、载重大、平台大、动力强等优势，可胜任更加恶劣的工况，满足室内外各种作业需求。
 越野电动剪叉除具备柴油剪叉的所有优势外，鉴于纯电设计，设备还兼顾无噪音、零排放等环保优势，适用于环境要求较高的作业环境，例如国家电网、核电站、中石化、中石油、居民小区、机场、隧道、无尘车间等。



一键延伸平台
 (适用于JCPT2223)



四轮四转
 (适用于JCPT2223/JCPT2212)



爬坡能力强



自动调平支腿