




自行走越野剪叉式高空作业平台（电动&柴动大型款）

型号：JCPT2223DC/RTB - JCPT1823RT - JCPT1523RT - JCPT1418DC/RT - JCPT1218DC/RT

大型越野剪叉式高空作业平台系列分电动和柴动两类，最大工作高度覆盖12-22m，最大荷载750kg，具备高度高、载重大、平台大、动力强等优势，可胜任更加恶劣的工况，满足室内外各种作业需求。


越野电动剪叉除具备柴动越野剪叉的所有优势外，鉴于纯电设计，设备还兼顾无噪音、零排放等环保优势，适用于环境要求较高的作业环境，例如国家电网、核电站、中石化、中石油、居民小区、机场、隧道、无尘车间等。




一键延伸平台
(适用于JCPT2223)



四轮四转
(适用于JCPT2223/JCPT2212)



爬坡能力强



自动调平支腿

型号	=电动款 =发动机款	JCPT1418DC	JCPT1418RT
尺寸			
最大工作高度	14.30m		
最大平台高度	12.30m		
整机长度(带支腿/不带支腿)	3.84m/3.19m		
整机宽度	1.76m		
整机高度(围栏未折叠)	2.74m		
整机高度(围栏折叠)	1.97m		
工作平台尺寸(长×宽)	2.88×1.52m		
平台延伸尺寸	1.43m		
最小离地间隙(起升/收拢)	0.24		
轴距	2.29m		
最小转弯半径(内轮/外轮)	2.15m/4.85m		
轮胎	26×12-16.5		
性能			
安全工作载荷	363kg		
延伸平台安全工作载荷	136kg		
最大工作人数	3		
最大爬坡能力	40%		
工作最大允许角度	2°/3°		
上升/下降速度	45/46sec		
机器最大行驶速度(起升状态)	0.48km/h		
机器最大行驶速度(收拢状态)	6.0km/h	5.20km/h	
重量			
整机重量(带支腿/不带支腿)	5150kg	5050kg	
动力			
柴油发动机 Kubota D1105	/	18.6kW/2400rpm	
柴油箱容积	/	47L	
液压油箱容积	71L	71L	
电池	8×6V/315Ah	/	
充电器	48V/25A	/	
驱动电机	2×32VAC/3.3kW	/	
起升电机	48V/3.8kW	/	
其它配置			
☒ 4×4驱动(RT) ☒ 4×2驱动(DC) ☒ 摆动式发动机架(RT) ☒ 摆动桥底盘 ☒ 标准运输叉车孔 ☒ 全行程行走			

型号	=电动款 =发动机款	JCPT1218DC	JCPT1218RT
尺寸			
最大工作高度	12.00m		
最大平台高度	10.00m		
整机长度(带支腿/不带支腿)	3.84m/3.19m		
整机宽度	1.76m		
整机高度(围栏未折叠)	2.59m		
整机高度(围栏折叠)	1.82m		
工作平台尺寸(长×宽)	2.88×1.52m		
平台延伸尺寸	1.43m		
最小离地间隙(起升/收拢)	0.24		
轴距	2.29m		
最小转弯半径(内轮/外轮)	2.15m/4.85m		
轮胎	26×12-16.5		
性能			
安全工作载荷	454kg		
延伸平台安全工作载荷	136kg		
最大工作人数	4		
最大爬坡能力	40%		
工作最大允许角度	2°/3°		
机器最大行驶速度(起升状态)	0.48km/h		
机器最大行驶速度(收拢状态)	6.0km/h	5.20km/h	
上升/下降速度	40/46sec	38/46sec	
重量			
整机重量(带支腿/不带支腿)	4400kg/4135kg	4300kg/3900kg	
动力			
柴油发动机 Kubota D1105	/	18.6kW/2400rpm	
柴油箱容积	/	47L	
液压油箱容积	71L	71L	
电池	8×6V/315Ah	/	
充电器	48V/25A	/	
驱动电机	2×32VAC/3.3kW	/	
起升电机	48V/3.8kW	/	
其它配置			
☒ 4×4驱动(RT) ☒ 4×2驱动(DC) ☒ 摆动式发动机架(RT) ☒ 摆动桥底盘 ☒ 标准运输叉车孔 ☒ 全行程行走			