



自行走剪叉式高空作业平台（电动小型款）

型号：JCPT1614HD/DC - JCPT1612HDB/DCB - JCPT1612HDS/DCB - JCPT1412HD/DC - JCPT1212HD/DC
JCPT1012HD/DC - JCPT1008HD/DC - JCPT0808HD/DC - JCPT0807HDS/DCS

小型电动剪叉式高空作业平台系列以蓄电池为动力源，分直流电机驱动和液压马达驱动两种类型，最大工作高度覆盖7.8-15.7m，最大荷载450kg，采用蓄电池为动力源，节能环保、零排放、无噪音，适合室内平坦地面及对环境要求较高的高空作业环境。



方便维保



无痕轮胎



可折叠围栏



可延伸平台

DINGLI | 自行走剪叉式系列
Self-propelled Scissor Lifts

型号	JCPT1412 HD/DC	JCPT1212 HD/DC	JCPT1012 HD/DC
尺寸			
最大工作高度(欧标/美标)	13.80m	12.00m	10.00m
最大平台高度(欧标/美标)	11.80m	10.00m	8.00m
整机长度	2.48m	2.48m	2.48m
整机宽度	1.19m	1.15m	1.15m
整机高度(围栏未折叠)	2.62m	2.49m	2.36m
整机高度(围栏折叠)	2.09m	1.96m	1.83m
工作平台尺寸(长×宽)	2.27m×1.12m	2.27m×1.12m	2.27m×1.12m
平台延伸尺寸	0.90m	0.90m	0.90m
最小离地间隙(起升/收拢)	0.019m/0.10m	0.019m/0.10m	0.019m/0.10m
轴距	1.87m	1.87m	1.87m
最小转弯半径(内轮/外轮)	0m/2.20m	0m/2.20m	0m/2.20m
轮胎	φ381×127mm	φ381×127mm	φ381×127mm

性能			
安全工作载荷(欧标)	320kg	320kg	450kg
安全工作载荷(美标)	250kg	/	/
延伸平台安全工作载荷	113kg	113kg	113kg
最大工作人数	3	2	2
最大爬坡能力	25%	25%	25%
机器最大行驶速度(收拢状态)	HD 3.5km/h , DC 4.0km/h	HD 3.5km/h , DC 4.0km/h	HD 3.5km/h , DC 4.0km/h
机器最大行驶速度(起升状态)	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h
工作最大允许角度(欧标)	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°
工作最大允许角度(美标)	2°/3°	2°/3°	2°/3°
上升/下降速度	HD 65/38sec , DC 84/38sec	HD 45/36sec , DC 54/42sec	HD 28/38sec , DC 36/33sec

重量			
整机重量(欧标)	HD 2840kg , DC 2880kg	HD 2945kg , DC 2965kg	HD 2615kg , DC 2655kg
整机重量(美标)	HD 3060kg , DC 3100kg	HD 2510kg , DC 2350kg	HD 2215kg , DC 2255kg

动力			
电池	4×12V/300Ah	4×6V/240Ah	4×6V/225Ah
充电器	24V/30A	24V/30A	24V/30A
驱动电机	HD / , DC 24V/1.5kW	HD / , DC 24V/1.5kW	HD / , DC 24V/1.5kW
起升电机	24V/4.5kW	24V/4.5kW	24V/3.3kW

其它配置			
☒ 全行程行走 ☒ 4×2驱动 ☒ 标准运输叉车孔 ☒ 自动坑洞保护			