



自行走剪叉式高空作业平台（电动迷你款）

型号：JCPT0708DCS - JCPT0607DCS

电动迷你剪叉式高空作业平台系列以蓄电池为动力源，最大工作高度覆盖5.9-7.6m，最大荷载240kg，整机小巧灵活，体积小、重量轻、无噪音、无污染，可随意进出载人电梯，专为楼宇夹层登高作业量身打造。



触控式显示屏



通过性



抽屉式设计



可折叠围栏

型号	JCPT0708DCS	JCPT0607DCS
尺寸		
最大工作高度(欧标)	7.60m	5.60m
最大工作高度(美标)	7.60m	5.90m
最大平台高度(欧标)	5.60m	3.60m
最大平台高度(美标)	5.60m	3.90m
整机长度(带梯子)	1.52m	1.44m
整机长度(不带梯子)	1.37m	1.29m
整机宽度	0.81m	0.76m
整机高度(围栏未折叠)	2.12m	2.03m
整机高度(围栏折叠)	1.76m	1.67m
工作平台尺寸(长×宽)	1.37m×0.70m	1.29m×0.70m
平台延伸尺寸	0.60m	0.60m
最小离地间隙(起升/收拢)	0.015m/0.06m	0.015m/0.06m
轴距	1.13m	1.05m
最小转弯半径(内轮/外轮)	0.45m/1.60m	0.40m/1.55m
轮胎	φ230×100m	φ230×80mm
性能		
安全工作载荷(欧标/美标)	230kg	240kg
延伸平台安全工作载荷	113kg	100kg
最大工作人数	2	2
最大爬坡能力	25%	25%
机器最大行驶速度(收拢状态)	4.0km/h	4.0km/h
机器最大行驶速度(起升状态)	0.6km/h	0.5km/h
工作最大允许角度(欧标)	1.5°/3°	1.5°/3°
工作最大允许角度(美标)	2°/3°	2°/3°
上升/下降速度	26/21sec	32/27sec
重量		
整机重量	1240kg	880kg
动力		
电池	2×12V/115Ah	2×12V/85Ah
充电器	24V/10A	24V/10A
驱动电机	24V/0.5kW	2×24V/0.4kW
起升电机	24V/2.2kW	24V/1.2kW
其它配置		
☒ 4×2驱动 ☒ 标准运输叉车孔 ☒ 自动坑洞保护		